

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT
Bi-Voltaje, con pantalla LCD 200A

Modelo: AXT-207LCD

PRODUCTO
NUEVO



Escanear para
ver video.



CARACTERÍSTICAS

Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable

Para proceso TIG se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: AXT-WP26 (se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

ACCESORIOS

INCLUYE
Cables
Pinza porta electrodo
Pinza tierra
Cepillo escoriador
Caretta tipo paleta



Nueva serie de soldadoras con pantalla LCD y software multifunción

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje:	20-120A/110V y 20-200A/220V
Capacidad de electrodo:	3/32", 1/8" y 5/32"
Voltaje en vacío:	80V
Consumo:	4750W-110V y 9250W-220V
Peso:	5 kg
Medida en cm:	35.5*12.5*22
Amperímetro:	LCD

CICLO DE TRABAJO

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	50%	100%
Potencia salida	120A	85A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	50%	100%
Potencia salida	120A	85A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno		Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI	E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
E6011	SI									ENiFe-CI	SI