

Cortadora de Plasma con regulador integrado 60A

Modelo: AXT-P1060CD



### ACCESORIOS

#### INCLUYE

Pinza tierra  
Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m  
Filtro de aire



Modelo: AXT-PT60

### CARACTERÍSTICAS

- Botón para test de electro válvula.
- Regulador de aire integrado
- Corte en reja o placa
- Arco Piloto

### CONSUMIBLES UTILIZADOS \*Véase página 55



### DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación:	220V/1F
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje:	25-60A
Voltaje en vacío:	300 V
Consumo:	9,500W
Función:	2T y 4T
Consumo de aire requerido:	9 CFM @60-90 psi
Peso:	27 kg
Medida en cm:	55*30*60
Amperímetro:	Digital

### CICLO DE TRABAJO

PLASMA	220V/1-F		
	40%	60%	100%
Ciclo de trabajo	40%	60%	100%
Potencia salida	60	46	39

#### Corte máximo de separación

Material	Separación
Acero al carbón	1-1/8" (30mm)
Acero Inoxidable	1" (25mm)
Aluminio	9/16" (15mm)
Cobre	3/8" (10mm)

#### Rango de corte en acero al carbón

Corte productivo	1/2" (13mm)
Corte limpio	3/4" (19mm)
Corte máximo	1 1/8" (30mm)