

AXTECHSOLDADORAS.COM.MX



AXT-MS232

Rango de amperaje: 100-200A Voltaje en vacío: 70V Generador: 110V/60Hz; 5,500W/CA Entrega máxima: 5500W Bornes: De conexión rápida Encendido: Manual o Marcha Capacidad de Tanque: 25 Litros Peso: 95 kg Medida en cm: 72*55*61

Display: 3 en 1

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32". Con sensor para nivel de aceite. Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas.

Importante:

La línea de Motosoldadoras Toro están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y Diesel. Generador entrega corriente alterna a 110V.











CICLO DE TRABAJO / ELECTRODO

Ciclo de trabajo	50%	60%	80%	100%
Potencia salida	200A	180A	120A	100A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico	Celulósico	Rutílico	Bajo hidrogeno
E6010	E6011	E6013	E7018
NO	SI	SI	SI

Inoxidable	Aluminio	Hierro colado	Hierro colado
E308L-16	E4043	ENi-CI	ENiFe-CI
SI	NO	SI	SI

AXTECHSOLDADORAS.COM.MX

AXTECHSOLDADORAS.COM.MX