



Modelo
AXT-TAF205LCD
axtechsoldadoras.com.mx

TIG HF CD/CA, ELECTRODO

220
AMPERES
PROFESIONAL

NOVA
LCD SERIES



ENTRADA » **BV** BI-VOLTAGE **60Hz** SALIDA » **CD/CA** CORRIENTE DIRECTA **CA** CORRIENTE ALTERNA **CC** CONSTANT



ColorDisplay



INCLUYE

- Antorcha TIG 26 de 4 metros con conector rápido
- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza tierra c/cable
- Juego de boquillas y mordazas TIG



- 1** Perilla seleccionar proceso soldadura y ajustar parámetros
2 Botón selección de proceso de soldadura
3 Perilla seleccionar proceso soldadura y ajustar parámetros
4 Botón de ajuste de parámetros

axtechsoldadoras.com.mx

DATOS GENERALES

Procesos

- TIG HF CD/CA (GTAW)
- ELECTRODO CD/CA (MMA) SMAW



Características

- Equipo especializado para trabajar proceso TIG (GTAW) en aluminio, aceros inoxidables, aceros al carbón y aleaciones especiales:
- Pulsado / Pulsado frío / AC + DC
Estas funciones controlan la transferencia de corriente
- 6 Memorias Internas
- Botón de reinicio
- Función para pedal
- Control de gas (electro-válvula)



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje TIG:	10-145A/110V y 10-220A/220V
Rango de amperaje electrodo:	10-120A/110V y 10-220A/220V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2mm) - 1/8"(3mm)
Voltaje en vacío:	68V
Consumo:	4,730W/110V-11,220W/220V
Peso:	12.5 kg.
Medidas L*W*H:	48.5*21*34 cm
Amperímetro:	Pantalla LCD

MMA	110V		220V		
Ciclo de trabajo	40%	60%	100%	20%	60%
Potencia de salida	120A	0A	76A	200A	0A

TIG HF	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	20%	100%
Potencia de salida	145A	92A	200A	110A



Equipo compatible con pedal
Modelo: AXT-TAFPEDAL (se vende por separado)