

MODELO: AXT-MIG252

axtechsoldadoras.com.mx



Soldadora Inversor Microalambre,
Electrodo y TIG LIFT



Voltaje de alimentación: 220V/1F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-250A
Rango de amperaje MMA y TIG LIFT: 30-190A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 11,760 W
Peso: 48 kg
Medida en mm: 88*72*51
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de alambre: 0.030" - 0.045"
Rodillos: 2
Amperímetro: Digital

MIG	220V 1F		
Ciclo de trabajo.	35%	60%	100%
Potencia Salida	250A	191A	148A

Electrodo y TIG LIFT	220V 1F		
Ciclo de trabajo.	50%	60%	100%
Potencia Salida	190A	174A	134A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

axtechsoldadoras.com.mx

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG con Euroconector

