TONKA FORCE

Modelo TKA-GS12004E

12000W 22HP SWITCH DE VOLTAJE

PRODUCTO NUEVO



INCLUYE

• Llave para bujía, desarmador, cables, embudo, batería y llantas integradas.

1 220V 1 220V 4 110V



CONTRA DEFECTOS 1 AÑO GARANTIA DE FABRICACIÓN

DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Tipo	**Alternador para generador AC Salida equitativa 1 PH / 3**
Frecuencia	**PH 60**
Potencia Máxima (kW)	**12**
Potencia Nominal (kW)	**11**
Interruptor Termomagnético (A)	**87/29**
Voltaje (AC)(V)	**127/220**
Numero de fases	**Monofásico ; Trifasico**
Tipo de aislamiento	**IP23**
Sistema de ajuste de salida	**AVR**

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	**3000/3600**
Salida medida kW (HP)	**16 (22 HP TWIN)**
Desplazamiento (cc)	**713**
Enfriamiento	**Enfriado por aire**
Lubricación	**Lubricación por presion/salpicadura**
Capacidad de aceite (L)	**1.5**
Sistema de arranque	**Encendido Eléctrico**
Bujía	**F5TC**
Tipo de Aceite	**SAE 30-40**
Sensor de nivel de aceite	**Incluido**

General	
Tiempo de operación (hr)	**≤9**
Capacidad del tanque (L)	**50**
Peso (kg)	**160**
Medidas (L*H*W)(cm)	**77.7*60.7*79.2**

Características

• Nueva tecnologia: Salida Equitativa; **otorga la misma potencia constante en una y tres fases para demanda pesada.**

• Medidor 3 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia,Tiempo)
• Marcha de encendido eléctrico.
• Sensor de nivel de aceite.
• Cargador de baterías.
• Cubiertas para clavijas.
• Térmico individual para tolerancia de cada conector.
• Conectores del tablero:
-2 Doble tipo americano 20A
-2 Encastre de giro L6-30R 30A
-1 Industrial KRE 63A (5 pines, 3F+N+)